



Акционерное Общество

«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»

625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20

тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@anpz.ru

Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00114

Срок действия: 12.12.2019 до 12.12.2022

Центральная заводская лаборатория

625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10



ПАСПОРТ № 1206

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ИП15.В.00323/20

Срок действия с 23.07.2020 по 22.07.2025 включительно

Код ОКПД2: 19.20.21.345

Дата изготовления: 10.10.2020

Дата отбора пробы: 10.10.2020 по ГОСТ 2517-2012

Место отбора: АО «Антипинский НПЗ»

Номер резервуара: 7 (УГП)

Уровень наполнения, см: 1335,0

Размер партии, тонн: 6207,257

Дата проведения испытаний: 10.10.2020

Дата оформления паспорта: 10.10.2020

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические данные
1	Цетановое число	ГОСТ EN 15195	не менее 51	не менее 51,0	51,3
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264		не менее 46,0	51,0
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052		820,0 – 845,0	834,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	4,2
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	5,7
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	67
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.**	ГОСТ 32392		не более 0,3	менее 0,10
8	Зольность, % масс.*	ГОСТ 1461		не более 0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937		не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662		не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160		Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³***	ГОСТ Р EN ISO 12205		не более 25	4
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	445
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33		2,000 – 4,500	2,561
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177 (метод А)	не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	44,0 94,5 353
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 26

Заключение: дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное Евро. Технические условия с изм. № 1.

Дополнительная информация:

* Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 658-ТЛ от 04.10.2020

** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 659-ТЛ от 04.10.2020

*** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 669-ТЛ от 06.10.2020

В топливо введены следующие присадки: смазывающая присадка в количестве до 0,0100 % масс., депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,0095 % масс., цетаноповышающая присадка в количестве до 0,0072 % масс.

Дизельное топливо не содержит метиловых эфиров жирных кислот.

Дата выдачи паспорта: 10.10.2020



Подпись Киселева Г.Г.



Масса груза
соответствует
накладной

КОПИЯ ВЕРНА